

## Technische Hinweise

### Lämmle Holzverarbeitung GmbH – Wintergartenbau

1. Die im Auftrag angegebenen Abmessungen beruhen auf einer groben Aufnahme zur Angebotserstellung. Maßgeblich sind die aufgrund des nach Auftragerteilung durchgeführten genauen Aufmaßes festgestellten Maße.
2. Da es sich bei einem Wintergarten um eine Einzelanfertigung handelt, sind geringfügige Abweichungen von Standardtypen oder Prospektansichten in Farbe und Ausführung möglich. Es handelt sich dabei allenfalls um unwesentliche technische und farbliche Änderungen, welche die Gebrauchsfähigkeit des Wintergartens nicht beeinträchtigen.
3. Aufgrund der Verwendung von natürlichem Holz sind geringe Farbunterschiede aufgrund von verschiedenen Wuchsgebieten, Einschnitt- und Hobelarten oder Verleimungen nicht zu vermeiden.
4. Bei Sonderlackierungen, insbesondere weiß-matt, kann es vorkommen, dass kleinere Ausbesserungs-, Spachtel-, Schleif- und Streicharbeiten noch nach der Montage durchgeführt werden müssen. Wir empfehlen bei Sonderlackierungen, einen letzten Anstrich nach Abschluß der Montagearbeiten vorzunehmen.
5. Die Oberflächenbehandlung nehmen wir nach den Empfehlungen und Richtlinien von anerkannten Farblieferanten vor. Die Wartung des Farbanstriches ist Sache des Bauherren. Der Farbanstrich muß je nach Oberflächenbehandlung, Lage des Bauteils und Witterungseinflüssen in bestimmten zeitlichen Abständen nachbehandelt werden.
6. Als Konstruktionsholz verwenden wir normal gewachsenes, vorsortiertes Nadelholz mit fest verwachsenen Ästen. Lose Äste werden ausgedübelt oder verleimt.
7. Die Verglasung der Wintergartenelemente nehmen wir nach den Richtlinien des jeweiligen Glaslieferanten vor. Durch nicht kontrollierbare Witterungseinflüsse, z. B. Hitzestau, Fundamentveränderungen oder Erschütterungen kann es zu Glasbruch kommen. Wir empfehlen deshalb den Abschluß einer Glasversicherung.
8. Wir weisen darauf hin, dass zur einwandfreien Funktion eines Wintergartens eine Beschattungsanlage erforderlich ist.
9. Zur Belüftung eines Wintergartens sind manuelle oder elektrische Öffnungselemente oder eine elektrische Be- und Entlüftungsanlage erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass eine Möglichkeit zur Durchlüftung gegeben ist. Die genaue Festlegung des Belüftungssystems ist Sache des Bauherrn.
10. Elektroarbeiten werden von uns nicht ausgeführt. Elektroanschlüsse und Verkabelungen müssen bauseits erbracht werden. Soweit Elektroarbeiten im Zuge der Montage des Wintergartens durchzuführen sind, ist der Bauherr für die Koordination verantwortlich.
11. Die von uns angegebenen technischen Werte (z. B. für Verglasungen) sind die nach DIN ermittelten Werte und können im eingebauten Zustand geringfügig abweichen.